



VIBROMETRE - VM 120				
Mesure				
Accélération	Calibres 2 - 20 - 200 g			
Vitesse	Calibres 20 - 200 - 2000 mm/s			
Déplacement	Calibres 20 - 200 - 2000 µm			
Fréquence haute ⁽¹⁾	Au choix 1 kHz - 5 kHz - 10 kHz (-3dB / 12 dB/octave)			
Fréquence basse ⁽¹⁾	Accélération 5 Hz - Vitesse 10 Hz - Déplacement 15 Hz			
Amplitudes	RMS ou Crête-Crête			
Précision du mesureur ⁽¹⁾	Unité	RMS	Crête-Crête	
	Accélération	1.5 %	3.0 %	
	Vitesse	2.5 %	4.0 %	
	Déplacement	3.5 %	5.0 %	
Electrique				
Bruit de fond ⁽¹⁾	Unité	Calibre	RMS	Crête-Crête
	Accélération	2 g	2 mg	6 mg
	Accélération	20 g	2 mg	6 mg
	Accélération	200 g	20 mg	60 mg
	Vitesse	tous	0.1 mm/s	0.3 mm/s
	Déplacement	tous	0.2 µm	0.6 µm
Capteur	Standard : Accéléromètre MTN-1170			
Sorties disponibles	AC (signal capteur) / DC (valeur affichage)			
Alimentation	2 piles 9 V 6LR61			
Boîtier				
Poids	430 gr			
Dimensions	180 mm x 95 mm x 40 mm			
Accessoires	Standard : Livré avec capteur MTN-1170, câble à spirales, aimant, pointe de touche, valise de transport et Certificat d'Etalonnage.			
Notes	⁽¹⁾ : Les caractéristiques concernent le boîtier mesureur. Les caractéristiques de l'ensemble de la chaîne de mesure seront fonction du type de capteur utilisé.			



SURVITEC
147 Allée Mermoz - ZA - 01600 - Massieux - FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 08 69 89 - Fax : +33 (0)4 72 08 69 90
web : www.survitec.fr - email : info@survitec.fr